LEDカラー演出照明器具（多機能タイプ）【ライン型照明器具／壁埋込型照明器具】

ライン型照明器具

デジタルL300タイプ

LED(赤青緑混色)

特注品 ㊎ 連結用
仕様●4P防水コネクタ付(送り配線可能)

特注品 ㊎ 単体用
仕様●4P防水コネクタ付(送り配線不可)

仕様　防雨型
●LED内蔵
●3in1チップ約2.7W
●DC30V
●本　　体：アクリル(透明)
●取付金具：ステンレス鋼板(グレー)
●光束半減時間：約30000時間

カラー調光

備考
●適合電源ボックス：EDL10001K(別売)・NQ79315K(別売)
専用結線ボックス(別売)
注)電源ボックスが必要です。
注)電源導入部には専用結線ボックスをご使用ください。
注)冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
注)見る方向により、色混ざり具合が異なる場合があります。
注)器具の前面に乳白、アクリルパネルなど拡散光パネルを配置に使用する場合、光色のバラツキが顕著にあらわれますので、ご使用にならないでください。この使用方法についてのご相談は、別途、お問い合わせください。



保守率:1.0　（単位:lx）



3in1チップLED

1つのパッケージ内にRGB3色のLEDを搭載し、LED間の隙間を限りなく狭くしたため、近距離での混色が可能となり、実照射面での色ムラがありません。



堺 北花田阪急

壁埋込型照明器具

デジタルタイプ

LED（赤青緑混色）

特注品 ㊎

仕様　防雨型
●LED内蔵
●3in1チップ2.9W
●DC30V
●本　　体：亜鉛鋼板
●枠：ステンレス(オフブラックつや消し仕上)
●口出線200付(送り配線可能)
●光束半減時間：約30000時間

カラー調光

備考
●適合電源ボックス：EDL10001K(別売)・NQ79315K(別売)
●壁面取付専用
注)電源ボックスが必要です。
注)埋込ボックスDS3576B(別売)とカバーDS4712B(別売)が必要です。
注)DS4712Bには取付方向に制限があります。器具の取扱説明書、または承認図面にてご確認ください。
注)冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
注)断熱・遮音施工用タイプではありません。
注)見る方向により、色混ざり具合が異なる場合があります。
注)器具の前面に乳白、アクリルパネルなど拡散光パネルを配置に使用する場合、光色のバラツキが顕著にあらわれますので、ご使用にならないでください。この使用方法についてのご相談は、別途、お問い合わせください。



■適合埋込ボックス



DS3576B
希望小売価格 **1,190**円(税抜)

仕様
●重さ：0.9kg

■適合カバー



DS4712B
希望小売価格 **290**円(税抜)

仕様
●重さ：0.08kg
注) 取付方向に制限があります。右図の方向で取付けてください。

COREDO日本橋

Ⓢ…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。　Ⓐ…社会のトレンドに即したニーズにお応えできる商品群です。
品番の後にある(　)内数値は、LED器具から放出される光束、消費電力を表しております。表示基準の詳細▶ P.N28